



MODULE KIDZ AQUA X35mm

ZONES HUMIDES/PARCS AQUATIQUES

Est un revêtement de sol amortissant contre les chocs : conforme à la norme DIN EN 1177 qui prescrit une hauteur de chute certifiée de 1,1m.

Est extrêmement antidérapant grâce à sa surface granulaire.

Haute résistance à l'abrasion, aux UV, au chlore et à l'eau salée.

Sèche rapidement. Dans 99,99% des cas, la structure de surface élimine le risque d'infection et de transmission de bactéries et de champignons à d'autres utilisateurs.



Fiche Technique	Normes	Module Kidz Aqua X35
Épaisseur	EN 4282	35mm
Dimensions (mm)	EN 426	500 x 500
Code article		MKID35AQ
Poids	EN 430	22,4 kg /m ² (5,6kg /dalle)
Composition		Caoutchouc EPDM
Glissance	DIN 51097:1992-11	Groupe C: adhérence forte
Resistance chimique	DIN EN ISO 175 et 3386-2	Résiste au chlore et à l'eau salée
Stabilité aux UVs	EN ISO 1297 et DIN EN ISO 3386-2	Haute résistance aux UVs
Hauteur de chute	DIN EN 1177:2018	Hauteur de chute certifiée de 0,9m

